

STEIG- UND GERÜSTSYSTEME

0!



Jetzt von
Frühlingsangeboten
profitieren!

ONKEN-PRÜFSERVICE

★★★★★

Gratis Leiter- und Tritt-
Prüfung inkl. Prüfsiegel
beim Kauf!

Schnelle und sichere Gebäudereinigung mit SteigTechnik von KRAUSE!

Gebäude- Reiniger Aktion

Aktionszeitraum vom
15.03. bis 30.06.2023

Hier finden Sie weitere Informationen
zu unseren innovativen, **neuen**
GlasreinerLeitern!



STABILO[®]
Professional**Stufen-GlasreinigerLeiter mit R13-Stufen****Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten R13-Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.**

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Schmutz durch die Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können
- + Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen, ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg

GlasreinigerLeiter-Sets mit R13-Stufen

				2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets	
									
Leiternkombination				Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil
1		A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95
		B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95
2		C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45
		D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05
Breite ca. (Incl. Traverse)			m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90
Produktgewicht ca.			kg	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6	21,8
Art.-No.				842275	842244	842282	842251	842299	842268
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	315,00	356,00	482,00	525,00	652,00	695,00

Einzelteile


					
Leiternkombination		Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil
Stufenanzahl		2	5	5	5*
Länge: ca.	m	0,85	1,70	1,70	2,25
Breite: ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe: ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2
Art.-No.		842213	842206	842220	842237
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	132,00	163,00	169,00	193,00

*obere Sprosse nicht begehbar



BG Bau Förderung 2023

50%BG-Bau-Förderung
für alle Einzelteile und Sets
(außer Art.-Nr. 842268)



STABILO Professional Doppelleiter mit R13-Stufen

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Stufen-Doppelleiter höchste Standsicherheit im täglichen, harten Arbeitseinsatz – vor allem an rutschigen, schmierigen Arbeitsplätzen.

- + 80 mm tiefe R13-Stufen mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand.
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Schmutz, Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen ist eine selbstreinigende Funktion gegeben, da Verunreinigungen durch die Löcher fallen.
- + Hochfeste Aluminium-Gelenke
- + Verschraubte Gelenk- und Gurtverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Große Holmdimensionen für hohe Belastungen
- + Eckaussteifungen zur Erhöhung der Stabilität
- + Spreizsicherung durch verschraubte und austauschbare Gurte
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Rutschhemmende, austauschbare Fußstopfen (SafetyCap)

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 10	2 x 12
1	A bis ca.	m	2,25	2,50	2,70	2,95	3,20	3,40	3,90	4,35
	B ca.	m	0,25	0,50	0,70	0,95	1,20	1,40	1,90	2,35
2	C ca.	m	0,80	1,05	1,30	1,55	1,80	2,05	2,55	3,05
	D ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
Produktgewicht ca.		kg	4,2	5,5	6,7	8,0	9,3	10,5	14,0	17,5
Art.-Nr.			136138	136145	136152	136169	136176	136183	136206	136220
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	135,00	155,00	175,00	219,00	245,00	289,00	345,00	415,00

MONTO Stufen-Doppelleiter Dopplo®

Leichte, beidseitig begehbare Aluminium-Stehleiter für flexiblen Zugang unterschiedlichster Reinigungsarbeiten in geringer bis mittlerer Höhe.

- + Robuste, schlagfeste Metall-Gelenkverbindung
- + Stabile, 6-fach vernietete Stufen-/Holmverbindung für hohe Stabilität
- + Rutsichere, profilierte und bodenschonende Fußkappen
- + Reißfeste Gurtbänder
- + 80 mm tiefe Stufen

Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
	B ca.	m	0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2	C ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,40	1,60	1,85
	D ca.	m	0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		kg	2,4	3,4	4,4	5,4	6,9	8,4
Art.-Nr.			120328	120335	120342	120359	120366	120373
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	69,00	85,00	105,00	125,00	145,00	175,00

STABILO
Professional

Stufen-GlasreinigerLeiter

Leicht verstaubares Aluminium-Steckleitern-System für unterschiedliche Arbeitshöhen. Die verwendeten Stufen erlauben eine TRBS 2121-2 konforme Anwendung als Arbeitsplatz.

- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Leiternunterteil mit breiter Quertraverse und rutschhemmenden Zweikomponenten-Fußkappen (SafetyCap)
- + Leiternoberteil mit Wandlaufrollen und abriebfestem Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial mit Keilausschnitt, der an Hausecken und Fensterprofilen angelegt werden kann
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Zweikomponenten-Kopf- und Fußstopfen, -kappen aus Hart- und Weichteil mit Abrutsch-/Anlegeschutz schützen empfindliche Böden und Fassaden oder Wände
- + Stabile Steckverbindung mit automatischer Verriegelung, die nicht über den Leiternholm hinausragt und mit einem Handgriff wieder gelöst werden kann
- + Schnellverschlüsse auf der Holminnenseite, die bei Transport und Lagerung der Leiter nicht stören
- + Runde Sicherungsbolzen dienen ebenfalls als Führung für ein leichtes Zusammenstecken der Leiternteile, ohne zu verkeilen. Beim Erreichen der Endposition verriegeln diese automatisch
- + Das Oberteil ermöglicht durch die Zweikomponenten-Fußstopfen und den Anlegeklotz aus weichem Gummimaterial als Abrutsch-/Anlegeschutz auch die einzelne Nutzung und schützt empfindliche Böden, Fassaden und Wände
- + Belastbar bis 150 kg



GlasreinigerLeiter-Sets mit Stufen

				2-teilige Sets		3-teilige Sets		4-teilige Sets		
										
Leiternkombination				Unter-, Oberteil	Unter-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	Unter-, Mittel-, Mittel-, Oberteil	
1		A bis ca.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20	6,95	
		B ca.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20	4,95	
2		C ca.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60	6,45	
		D ca.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25	6,05	
Breite ca. (Incl. Traverse)			m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85	0,90	
Produktgewicht ca.			kg	9,4	11,6	14,6	16,6	19,8	22,0	
Art.-No.				842084	842053	842091	842060	842107	842077	
Aktionspreis zzgl. MwSt.				€	285,00	321,00	412,00	447,00	539,00	574,00

Einzelteile

					
Leiternkombination		Unterteil	Unterteil	Mittelteil	Oberteil
Stufenanzahl		2	5	5	5*
Länge: ca.	m	0,85	1,70	1,70	2,25
Breite: ca. (incl. Traverse)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Tiefe: ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Produktgewicht ca.	kg	3,0	5,2	5,2	6,4
Art.-No.		842022	842015	842039	842046
Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	125,00	145,00	138,00	175,00

*obere Sprosse nicht begehbar





MONTO® Doppel-Klapptritt Treppo®

Der komfortable Aluminium-Tritt mit extra tiefen Stufen für einen sicheren und ermüdungsfreieren Stand bei längeren Reinigungsarbeiten.

- + Sehr große Standfläche 420 x 250 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschsichere, komfortable 125 mm tiefe Stufen
- + Einhändig bedienbare Multifunktions-Klappsperre

i Tritte müssen zug- und druckfest ausgesteift sein und die obere Plattform muss zum Stehen geeignet sein gemäß EN 14183

Stufenanzahl				2 x 3	2 x 4
1		A bis ca.	m	2,65	2,85
		B ca.	m	0.65	0,85
2		C ca.	m	0,75	0,95
		D ca.	m	0.65	0,85
Produktgewicht ca.			kg	4,7	6,1
Art.-Nr.				126030	126047
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	146,00	176,00

MONTO® Doppel-Klapptritt Rolly®

Der mobile und farbenfrohe Aluminium-Tritt in zwei Größen erhältlich, für die unterschiedlichsten Reinigungsarbeiten in geringer Höhe.

- + RollStopSystem = Hohe Mobilität und sichere Benutzung
- + Große, rutschsichere, profilierte Fußkappen für einen sicheren Stand
- + Leicht verstaubar

In vielen Farben erhältlich...



Stufenanzahl				2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 2	2 x 3
Farbe				Alu	Gelb	Blau	Grün	Pink	Alu
1		A bis ca.	m	2,45	2,45	2,45	2,45	2,45	2,65
		B ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
2		C ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,70
		D ca.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,65
Produktgewicht ca.			kg	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	3,0
Art.-Nr.				130037	130044	130082	130143	130136	130068
Aktionspreis zzgl. MwSt.			€	58,00	67,00	67,00	67,00	67,00	87,00



ONKEN-PRÜFSERVICE



Leitern, Tritte, Steigleitern und Podestleitern sollten mindestens einmal pro Jahr auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden.

Unsere spezialisierten Prüftechniker begutachten dies in einer Sicht- und Funktionsprüfung. Um den aktuellen Zustand Ihrer Produkte zu bestimmen, werden dabei alle Bauteile auf Defekte kontrolliert. Die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter hängt davon ab!

Was genau zu prüfen ist, geben die Betriebssicherheitsverordnung und DGUV Information 208-016 vor.



STANDORTE

VERKAUFSCENTER

Am Patentbusch 8
26125 Oldenburg
0441 999 117 0
info@uwe-onken.de

VERWALTUNG

Schwarzer Weg 23/29
26215 Wiefelstede
0441 999 117 0
info@uwe-onken.de

AKADEMIE

Seminare & Schulungen
Am Patentbusch 8
26125 Oldenburg
0441 999 117 0
info@uwe-onken.de



uwe-onken.de