

Steig- und GerüstSysteme

Aktionszeitraum:
01.11.2025 – 31.01.2026

HERBST - WINTER

Aktion

KRAUSE

STABILO[®]
Professional

Stufen-Anlege
Leiter, R13

Die universell
einsetzbare
Aluminium-
Anlegeleiter mit
R13-Stufen für
ergonomischen
und sicheren
Stand sowie
TRBS 2121-2-
konforme
Anwendung.



NEU



ONKEN AKTION + ONKEN-AKTION + ONKEN-AKTION + ONKEN-AKTION + ONKEN-AKTION



NEU

Aktionspreis
ab 314,00€
zzgl. MwSt.



NEU

Aktionspreis
ab 289,00€
zzgl. MwSt.




STABLO Professional Teleskop-Stufen-Doppelleiter

Entwickelt für professionelle Einsatzzwecke, bietet diese Aluminium-Teleskop-Doppelleiter mit Treppenfunktion hohe Standsicherheit, auch im Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.110 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Verschraubte hochfeste Aluminium-Gelenke
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bündiger Holm-/Stufenabschluss – keine Kantenbildung
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln




Stufenanzahl		2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A bis ca.	m	2,70	2,95	3,20
	B ca.	m	0,70	0,95	1,20
2	C ca.	m	1,30	1,55	1,80
	D ca.	m	1,20	1,40	1,65
3	E ca.	mm	780	1.050	1.110
	F ca.	mm	1.070	1.250	1.420
	G ca.	mm	1.360	1.640	2.020
Produktgewicht ca.		kg	6,7	8,0	9,3
	Breite (B) ca.	m	0,55	0,55	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	1,30	1,55	1,80
Art.-Nr.		134875	134882	134899	134905
Aktionspreis zzgl. MwSt.		314,00	345,00	366,00	387,00

STABLO Professional Teleskop-Stufen-Stehleiter

Die robuste, einseitig begehbare Aluminium-Teleskop-Stehleiter mit 4 Holmverlängerungen für den professionellen Einsatz auf Treppen, Absätzen, Podesten und ähnlichen Höhenunterschieden.

- + Vier stufenlos verstellbare Holmverlängerungen mit stabiler Schiebeführung ermöglichen den Einsatz auf Treppen und ähnlichen Höhenunterschieden
- + Eloxierte Holmverlängerungen sorgen für leichtgängige Bedienung
- + Außenliegender Schiebemechanismus mit einem stufenlosen Verstellbereich von bis zu 1.150 mm am Stützteil ermöglicht größtmögliche Flexibilität
- + Hoher Sicherheitsbügel mit verschraubter Multifunktionsablage für Kleinteile und Werkzeuge incl. integriertem Eimerhaken und Kabelhalterung
- + Stabile, holmumgreifende, verschraubte Hightech-Metall-Gelenkverbindung
- + Integrierter Klemmschutz im Gelenkbereich durch Sicherheits-Holmabschlusstopfen
- + Stabile Alu-Sicherheitsplattform mit rutschhemmender Profilierung und beidseitigem Plattformheber
- + In Metallaschen eingenähte, wetterfeste und verschraubte Gurtbänder
- + Profilierte, verstärkte D-Stufen, 80 mm tief, für sicheren Aufstieg und bequemen Stand, erfüllen die Anforderungen der TRBS 2121-2 für die Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz
- + Zweikomponenten-Fußstopfen (SafetyCap) an Holmen und Holmverlängerungen sorgen für sicheren Stand
- + Zusätzliche Eckverstreben an der unteren Stufe für mehr Stabilität
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl incl. Plattform		4	5	6	7
1	A bis ca.	m	2,95	3,20	3,40
	B ca.	m	0,95	1,20	1,40
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05
3	E ca.	mm	810	1.090	1.090
	F ca.	mm	880	1.030	1.180
	G ca.	mm	1.100	1.320	1.480
Produktgewicht ca.		kg	6,4	7,3	8,4
	Breite (B) ca.	m	0,50	0,55	0,60
	Tiefe (T) ca.	m	0,20	0,20	0,20
	Länge (L) ca.	m	1,75	2,00	2,25
Art.-Nr.		134929	134936	134943	134950
Aktionspreis zzgl. MwSt.		289,00	299,00	324,00	366,00



MONTO® Stufen-Stehleiter SePro® S eloxiert

Die SePro S ist die High-End-Stehleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

- + Hoher ergonomisch geformter Sicherheitsbügel mit integriertem Eimerhaken und Ablagefläche incl. Werkzeugaufnahme und Kabelhalter
- + Hightech-Metall-Gelenkverbindung, holmumgreifend mit Gelenkschutz
- + 260 mm tiefe, extrem rutschhemmende Alu-Sicherheits-Plattform mit Gerstenkorn-Profilierung
- + Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + 80 mm tiefe V-Stufen mit Anti-Rutsch-Profilierung
- + Große, profilierte, rutschhemmende und bodenschonende Sicherheits-Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.

MONTO® Stufen-Doppelleiter SePro® D eloxiert

Die SePro D ist die High-End-Stufen-Doppelleiter aus dem MONTO-Programm – sauber, komfortabel und langlebig.

- + Große 250 mm tiefe, obere Ablage-/Abstellfläche
- + Eloxierte Holme verhindern das Verschmutzen der Hände und gewährleisten eine leichte Reinigung
- + Stabile, schlagfeste Stahl-Gelenkverbindungen
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Großdimensionierte, rutschhemmende und bodenschonende Fußkappen
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

i Eloxierte Leitern verhindern durch die glatte Oberfläche ein Verschmutzen der Hände und gewährleisten gleichzeitig eine schnelle und einfache Reinigung der Leiter.



Stufenanzahl inkl. Plattform			4	5	6	7	8
1		A bis ca.	m 2,85	3,05	3,30	3,50	3,70
		B ca.	m 0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
2		C ca.	m 1,60	1,80	2,05	2,30	2,50
		D ca.	m 1,45	1,65	1,90	2,10	2,30
Produktgewicht ca.		kg	4,4	5,2	6,0	7,0	8,0
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Länge (L) ca.	m	1,60	1,85	2,10	2,30	2,55
Art.-Nr.			124180	124197	124203	124210	124227
Aktionspreis zzgl. MwSt.			129,00	135,00	155,00	175,00	185,00



Stufenanzahl			2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	m 2,20	2,40	2,65	2,85	3,05	3,30
		B ca.	m 0,20	0,40	0,65	0,85	1,05	1,30
2		C ca.	m 0,70	0,90	1,15	1,35	1,60	1,85
		D ca.	m 0,65	0,85	1,05	1,30	1,50	1,70
Produktgewicht ca.		kg	3,2	4,4	5,1	6,4	7,7	9,1
	Breite (B) ca.	m	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55
	Tiefe (T) ca.	m	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	Länge (L) ca.	m	0,70	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90
Art.-Nr.			125804	125811	125828	125835	125842	125859
Aktionspreis zzgl. MwSt.			115,00	125,00	149,00	169,00	199,00	225,00



Aktionspreis
ab **705,00€**
zzgl. MwSt.

Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821287 und Art.-Nr. 821515 (2x)



Aktionspreis
ab **765,00€**
zzgl. MwSt.

Abbildung zeigt:
Art.-Nr. 821331 und Art.-Nr. 821515 (4x)

STABLO Professional Podestleiter fahrbar, einseitig/beidseitig begehbar, Profilrost mit R13-Stufen (gem. EN 131-7)



Fahrbare, einseitig/beidseitig Aluminium-Podestleiter mit tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit 13-Rutschhemmung für sicheres und bequemes Arbeiten.

- + Fahrbare Alu-Podestleiter, einseitig/beidseitig begehbar, mit **180 mm** tiefen Stufen und großer Standplattform aus Profilrost mit R13-Rutschhemmung incl. umlaufendem Plattformgeländer für sicheres und bequemes Arbeiten
- + Geringe Standbreite, ideal für regalnahes Arbeiten
- + Plattformgröße **600 x 720 mm**, Profilrost mit R13-Rutschhemmung
- + Plattformgeländer, 1,00 m hoch, 40 mm Durchmesser mit integrierter verstärkter Knieleiste (einseitig begehbar mit dreiseitigem Geländer/beidseitig begehbar mit zweiseitigem Geländer)
- + KRAUSE-Connect-System für stabile Handlauf-Befestigung ohne störende Kupplung

- + Stufenloser Übergang vom Plattformgeländer in die separat erhältlichen Treppenhandläufe - kein Umschwenken von Treppenhandlauf zu Plattformgeländer-Handlauf und umgekehrt erforderlich
- + 100 mm hohe Fußleiste für erhöhte Sicherheit (100 % höher als von der Norm EN 131-7 gefordert)
- + Vier bei Belastung arretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon zwei mit Feststellbremsen, gewährleisten leichtes Verschieben und verhindern ungewolltes Wegrollen beim Betreten der Treppe
- + Lieferung in vormontierten Baugruppen für einen leichten schnellen Aufbau
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Stufenanzahl incl. Plattform				2	3	4	5	6	7	8
1		A bis ca.	m	2,50	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B	ca. m	0,50	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C	ca. m	1,50	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,75 x 0,95	0,80 x 1,15	0,85 x 1,35	0,90 x 1,50	0,90 x 1,70	0,95 x 1,90	1,00 x 2,05
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	29,0	32,0	35,5	38,7	42,0	53,5	65,2
Art.-Nr.				820983	821256	821263	821270	821287	821294	821300
Aktionspreis zzgl. MwSt.				705,00	735,00	765,00	849,00	909,00	985,00	1.095,00

Stufenanzahl incl. Plattform				2 x 3	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1		A bis ca.	m	2,75	3,00	3,20	3,45	3,70	3,95
		B	ca. m	0,75	1,00	1,20	1,45	1,70	1,95
2		C	ca. m	1,75	2,00	2,20	2,45	2,70	2,95
Grundfläche B x L ca.			m	0,80 x 1,40	0,85 x 1,70	0,90 x 1,95	0,90 x 2,25	0,95 x 2,50	1,00 x 2,80
Produktgewicht Podestleiter ca.			kg	34,7	40,2	45,6	51,1	57,2	63,4
Art.-Nr.				821317	821324	821331	821348	821355	821362
Aktionspreis zzgl. MwSt.				765,00	849,00	979,00	1.065,00	1.179,00	1.275,00

Zubehör:



Handlauf (beidseitig einsetzbar)			3	4	5	6	7	8
Stufenanzahl incl. Plattform								
Produktgewicht pro Handlauf		kg	1,1		1,5		1,8	
Art.-Nr.			821508	821515	821522			
Aktionspreis zzgl. MwSt.			75,00	77,00	82,00			



Durchgangssperre			
Art.-Nr.			821492
Aktionspreis zzgl. MwSt.			69,00



Werkzeugablageschale klemmbar			
Art.-Nr.			210852
Aktionspreis zzgl. MwSt.			134,00




STABILO Professional **Stufen-Anlegeleiter**

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit Stufen für bequemen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Bequemer Stand auf 80 mm tiefen, profilierten Stufen, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Rutschhemmende Fußstopfen oder -kappen (SafetyCap)
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Traversenbreite ca.		m	—	—	—	—	0,80	0,80
Produktgewicht ca.		kg	3,6	4,2	4,8	6,0	7,2	9,0
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,70	1,95	2,20	2,70	3,20	3,95
Art.-Nr.			124401	124418	124425	124432	134707	134745
Aktionspreis zzgl. MwSt.			129,00	139,00	149,00	159,00	199,00	239,00




STABILO Professional **Stufen-Anlegeleiter, R13**

Die universell einsetzbare Aluminium-Anlegeleiter mit R13-Stufen für ergonomischen und sicheren Stand sowie TRBS 2121-2-konforme Anwendung.

- + Sichere Anwendung durch integrierten Abrutsch-/Anlegeschutz
- + Holme aus Alu-Pressprofil mit zusätzlicher Kantenverstärkung sorgen für hohe Stabilität und eine lange Lebensdauer
- + Hochfest verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- + Ergonomischer Stand auf 80 mm tiefen R13-Stufen (gemäß den Anforderungen der DIN EN 16165:2021 und der ASR A1.5/1.2 geprüft durch das IFA „Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung“) mit offenem Lochbild für einen sicheren Stand, wodurch die Anforderungen der TRBS 2121-2 zur Nutzung von Stufen als Arbeitsplatz sichergestellt sind
- + Kein Zusetzen der Profilierung durch Matsch, Schnee oder Eis möglich. Durch Besteigen kann eine selbstreinigende Funktion erfolgen, da Schmutz durch die Löcher fällt und Flüssigkeiten ablaufen können
- + Gegenüber vielen anderen marktüblichen R13-Stufen mit zusätzlichen Gummi- oder Kunststoffeinsätzen ist die vollständig aus Aluminium gefertigte R13-Stufe von KRAUSE keinem weiteren Verschleiß unterlegen
- + Rutschhemmende Fußstopfen (SafetyCap)
- + Ab 12 Stufen mit Quertraverse für noch mehr Sicherheit gemäß Vorgabe der EN 131
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln



Stufenanzahl			6	7	8	10	12	15
1	A bis ca.	m	2,70	2,90	3,15	3,60	4,10	4,80
	B ca.	m	0,70	0,90	1,15	1,60	2,10	2,80
2	C ca.	m	1,70	1,90	2,20	2,70	3,20	3,95
	D ca.	m	1,60	1,80	2,05	2,50	3,00	3,70
Traversenbreite ca.		m	—	—	—	—	0,80	0,80
Produktgewicht ca.		kg	3,7	4,3	4,8	5,9	7,6	9,7
	Breite (B) ca.	m	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40
	Tiefe (T) ca.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
	Länge (L) ca.	m	1,70	2,00	2,20	2,70	3,15	3,90
Art.-Nr.			135636	135643	135650	135674	135698	135728
Aktionspreis zzgl. MwSt.			147,00	159,00	173,00	183,00	235,00	282,00



Aktionspreis
ab **329,00€**
zzgl. MwSt.

STABILO[®] Professional Mobiler MontageTritt

Der verfahrbare und leichte Aluminium-Montagetritt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit rutschhemmenden Stufen und Aufstiegsbügel.

- + Stabile, verschweißte Rohrkonstruktion aus robustem Aluminium
- + 240 mm tiefe Stufen aus Aluminium-Riffelblech gewährleisten einen sicheren Auf- und Abstieg
- + Obere Standfläche 520 x 305 mm für einen sicheren Stand
- + Rutschhemmende Fußkappen
- + Zwei integrierte Fahrrollen ermöglichen zusammen mit dem Aufstiegsbügel den sicheren und bequemen Transport
- + Vorausgestattet mit einem wosatec QR-Code-Etikett für die einfache Digitalisierung der Prüfdokumentation von Arbeitsmitteln

Ersatzteile/Zubehör:

- + Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 212405
- + Ableitfähige Fußkappen (4 Stück) Art.-Nr. 805171
- + Höhenverstellbare Fußplatten mit Gummiauflage (4 Stück) Art.-Nr. 805133



Höhenverstellbare Fußplatte als Sicherheitszubehör erhältlich

Höhenverstellbare Fußplatten
Aktionspreis (4 Stk.)
78,00€



Stufenanzahl			3	4	5
1	A bis ca.	m	2,60	2,80	3,00
	B ca.	m	0,60	0,80	1,00
2	D ca.	m	1,55	1,75	1,85
	Grundfläche ca.	m	0,73 x 0,88	0,77 x 1,14	0,98 x 1,40
	Produktgewicht ca.	kg	9,0	11,4	14,8
	Art.-Nr.		805089	805096	805102
	Aktionspreis zzgl. MwSt.	€	329,00	405,00	485,00




Aktionspreis
ab **389,00€**
zzgl. MwSt.



RollTec[®] faltGerüst

Das leicht verfahrbare und werkzeuglos aufstellbare Alu-FaltGerüst für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bei einer max. Arbeitshöhe bis zu 2,90 m.

- + Leicht, kompakt mit gebremsten Fahrrollen (Ø 125 mm)
- + Lieferung erfolgt in vormontierten Baugruppen. Nach Erstmontage ist das Gerüst schnell und ohne Werkzeug auf- und abgebaut und besteht aus nur zwei Teilen: Gerüstrahmen und Belagbühne
- + Aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten, rutschsicheren Rundsprossen
- + Faltrahmen mit leicht bedienbarem Gelenk und Gelenksicherung
- + Auch zusammengeklappt ergonomisch über Fahrrollen transportierbar
- + Belagbühne mit leichtgängigem Schnellverschluss kann am zusammengeklappten Gerüst für den Transport und platzsparende Lagerung senkrecht eingehängt werden
- + Geringe Abmaße, Durchfahren von Türen möglich
- + TÜV-geprüft, Belastbarkeit 200 kg/m²
- + Ideal für den Innenausbau und Arbeiten im Außenbereich bis zu einer Arbeitshöhe von 2,90 m



Gerüstfeldlänge: 1,50 m – Gerüstfeldbreite: 0,65 m			
	A bis ca.	m	2,90
	B ca.	m	0,90
	C ca.	m	1,90
Grundfläche max.		m	0,75 x 1,65
Gewicht		kg	29,9
Art.-Nr.			710734
Aktionspreis zzgl. MwSt.		€	389,00